

## Gerätebeschreibung SDLink/LC und SDLink/DM



Der Cat5 KVM Mini Extender erlaubt Ihnen, Ihren VGA-Monitor, Ihre Tastatur und Ihre Maus bis zu 50m entfernt von Ihrem PC aufzubauen und die Verbindung mit handelsüblichen, Cat5-4-Paar Kabeln herzustellen.

Dieses Produkt besitzt einige einzigartigen Eigenschaften, um Ihren PC von entfernter Stelle aus zu bedienen:

Bedienen Sie Ihren PC aus 50m Entfernung - nur über ein einzelnes Cat5-Kabel (Installationskabel! - Patchkabel sind als Streckenkabel **nicht** geeignet!)


Einstellbare Kabelentzerrung um den Qualitätsverlust durch die Kabellänge auszugleichen.

Gepufferte Signale um ununterbrochene Arbeit mit dem PC zu gewährleisten

Tastatur- und Mausemulation für Plug&Play-Funktionalität. Der PC bootet unter allen denkbaren Umständen. Genauso wird die Plug&Play-Initialisierung von Tastatur und Maus gewährleistet.

Der Mini Extender ist einfach zu bedienen und arbeitet mit allen Betriebssystemen - keine Software notwendig! Verbinden Sie die units wie beschrieben,

### Anwendungen



stemen - keine Software notwendig! Verbinden Sie die units wie beschrieben,

und die Geräte sind betriebsbereit. Die Plug&Play-Initialisierung von Tastatur und Maus erlaubt ihnen, den PC korrekt zu booten, sogar wenn die remote unit ausgeschaltet ist, oder keine Maus und keine Tastatur angeschlossen sind.

Die local und remote unit werden mit strukturierter Verkabelung nach dem Industriestandard (Cat5 UTP/STP mit 4 Paaren) verkabelt (nicht im Lieferumfang enthalten). Steckverbinder Typ RJ45 (HIROSE oder ähnl.). Verwenden Sie ausschließlich Installationskabel mit starkem Innenleiter! Die Verwendung von Patchkabel (mit Litzenaufbau) führt zu schlechter Bildqualität.

### typische Anwendungsgebiete


- Papiermaschinen
- Walzwerke
- Schweißanlagen

aber auch:

- Ton- und Fernsehstudios
- Banken
- Versicherungen

### Technische Daten

Best.Nr.: 434-1S/434-1W  
Best.Bezeichnung:  
SDLink/LC/SDLink/DM  
Cat5-extender bis 50m



Maße: BxHxT  
ca. 80x25x110mm

Anschlüsse:

Monitor:

VGA, 1280x1024/75Hz

Tastatur/Maus:

PS2-kompatibel

Verbindungskabel:

Cat5, S-UTP-Simplex,  
(4x2xAWG24)

Spannungsversorgung:

local unit durch PC  
remote unit durch  
mitgeliefertes Netzteil

Weitere Produkte:

Monitorweichen  
Tastaturumschalter  
mechanische Umschalter  
elektr. Umschalter

Ihr Vertriebspartner

**IHSE**

IHSE GmbH

Maybachstraße 2  
Oberteuringen

+49-7546/9248-0

+49-7546/9248-48

eMail: eMail@ihse.de